







NAPĘDY SERII 35, 45 I 55

Jeżeli roleta zatrzyma się zbyt wcześnie podczas ruchu zamykania rys.1 :




1 	 <p>Należy wyregulować końcówkę śrubą A obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (+).</p> <p>Regulacji należy dokonywać aż do momentu ustawienia się rolety w odpowiedniej pozycji tak jak na rys. 2</p>	2 
---	---	---

Jeżeli roleta zatrzyma się zbyt wcześnie podczas ruchu otwierania rys.3 :




3 	 <p>Należy wyregulować końcówkę śrubą B obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (+).</p> <p>Regulacji należy dokonywać aż do momentu ustawienia się rolety w odpowiedniej pozycji tak jak na rys. 4</p>	4 
---	---	---

NAPĘDY SERII 45M I 55M

Jeżeli roleta zatrzyma się zbyt wcześnie podczas ruchu zamykania rys.1 :

1 	 <p>Należy wyregulować końcówkę śrubą B obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (+).</p> <p>Regulacji należy dokonywać aż do momentu ustawienia się rolety w odpowiedniej pozycji tak jak na rys. 2</p>	2 
---	--	---

Jeżeli roleta zatrzyma się zbyt wcześnie podczas ruchu otwierania rys.3 :

3 	 <p>Należy wyregulować końcówkę śrubą A obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (+).</p> <p>Regulacji należy dokonywać aż do momentu ustawienia się rolety w odpowiedniej pozycji tak jak na rys. 4</p>	4 
---	--	---

